

ANFRAGEFORMULAR FÜR STOCKSCHRAUBENMONTAGE

Kundendaten / Anschrift		Projektanschrift (wenn abweichend zur Kundenanschrift)				
Name	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>			
Straße	<input type="text"/>	Straße	<input type="text"/>			
PLZ / Ort	<input type="text"/>	PLZ / Ort	<input type="text"/>			
Telefon	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>			
Gebäude- und Geländedaten						
Dachneigung Grad	<input type="text"/>	Firsthöhe m	<input type="text"/>	Ortganglänge	<input type="text"/>	
Geländehöhe m	<input type="text"/>	Dachart	Satteldach <input type="checkbox"/>	Pultdach <input type="checkbox"/>	Walmdach <input type="checkbox"/>	
Geländekategorie	<input type="checkbox"/> Zone 1 - offene See, Seen mit mindestens 5 km freien Wasserfläche in Windrichtung, glattes, flaches Land ohne Hindernisse <input type="checkbox"/> Zone 2 - glattes, flaches Land ohne Hindernisse, Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäume <input type="checkbox"/> Zone 3 - Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete, Wälder <input type="checkbox"/> Zone 4 - Stadtgebiete, Flächen, die mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet					
Moduldaten		Modulausrichtung				
Anzahl	<input type="text"/>	hochkant quer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Länge mm	<input type="text"/>	
		Breite mm	<input type="text"/>	Höhe mm	<input type="text"/>	
		Gewicht kg	<input type="text"/>			
Dachhaut	Trapezblech/Sandwich Wellfaserzement (Eternit)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Wenn Blech, Material:	Stahl <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/>	Blechstärke mm	<input type="text"/>
Sicken-/Wellenabstand (Mitte-Mitte) mm	<input type="text"/>	Klemmbereich: Entfernung Oberseite Wellenberg bis Einschraubpunkt am Träger mm				
Dachunterkonstruktion						
Verschraubung in	<input type="checkbox"/> vertikale Träger (Sparren) <input type="checkbox"/> horizontale Träger (Pfetten)	Träger aus	<input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Stahl	Abstand dieser zueinander m		
Einschraubtiefe Stockschraube (bei Holz-UK) / Stärke Stahl-Träger (bei Stahl-UK) in mm <input type="text"/>						
Bemerkungen	<input type="text"/>			Geplante Nutzungsdauer (Wiederkehrintervall) <input type="checkbox"/> 25 Jahre (Mindest-Nutzungsdauer PV) <input type="checkbox"/> 35 Jahre (Typische Nutzungsdauer PV) <input type="checkbox"/> 50 Jahre (Standard Trägerwerksplanung)		
Skizze						
<p>Bitte skizzieren Sie uns zusätzlich die Belegung oder senden uns einen Belegungsplan mit diesem ausgefüllten Formular per E-Mail an info@profiness.de</p>						